


## Serie 43 Attika-Direkt

Series 43 Parapet-Direct

		<b>Hauptentwässerung / Main drainage</b>								
		<b>Freispiegelströmung / Gravity flow</b>								
		<b>Silent</b>								
	<b>ohne Eingriff ins Dach</b>			<b>mit Becken</b>			<b>mit Becken und tiefegelegtem Rohr</b>			
	<b>1</b> ohne Becken without basin  <b>2</b> mit Klemmflansch für PVC-Dachbahnen with clamping flange for plastic sheets	<b>3</b> mit Becken with basin  <b>4</b> als Doppelrohrablauf as double pipe drain		<b>5</b> mit Becken and tiefegelegtem Rohr with basin and lowered pipe  <b>6</b> als Doppelrohrablauf as double pipe drain						
	01316X	01333X	01330X	01320X	01350X	01324X				
<b>DN</b>	<b>70</b>		<b>100</b>		<b>70</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	0 mm	0 mm	0 mm	52 mm	52 mm	52 mm	103 mm	103 mm		
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>LX-Nr.</b>	<b>LX620</b>	<b>LX621</b>	<b>LX1110</b>	<b>LX650</b>	<b>LX647</b>	<b>LX653</b>	<b>LX694</b>	<b>LX727</b>		
<b>Abfluss Q (l/s)</b> Discharge Q (l/sec)										
										8,0 l/s **

\* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

\* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

\*\* Als Haupt-Not-Kombi System mit Notüberlauf im Sammelkasten

\*\* As main emergency combination system with emergency overflow at the collecting box