



Serie 93 ATTIKASTAR®

Series 93 ATTIKASTAR®

	Notentwässerung Emergency drainage		Hauptentwässerung Main drainage	Notentwässerung Emergency drainage
	Freispiegelströmung Gravity flow		Druckströmung Siphonic flow	Druckströmung Siphonic flow
	Silent		Silent Power	Silent Power
	 als Speier as spout  01394X		 als Doppelrohr as double pipe drain  13779X  13766X	
	DN		70/70	
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	106 mm		55 mm	
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	75		75	
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	40		0	
LX-Nr.	LX859		LX803	
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	36		32,0 l/s *	32,0 l/s *
	32			
	28			
	24			
	20			
	16			
	12	9,1 l/s **		
	8			
	4			

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung

** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity

 = als Speier
= as spout